

## S 1450P

### EQUILIBRATRICE RUOTE CON TECNOLOGIA 2D, SMART SONAR E DISPLAY PROTOUCH™

#### Descrizione del prodotto

L'equilibratrice per gommisti, concessionari e autofficine con volume pneumatici medio. Con PROtouch™ - il display touch screen con interfaccia

Con dispositivo Power Clamp a controllo di coppia anziché ghiera rapida easyWEIGHT™: indicatore laser puntiforme per posizionare in modo comodo e preciso i pesi adesivi sulla ruota

Freno di blocco elettromeccanico e arresto in posizione (Stop in Position)

PROtouch™ - il display touch screen 10", con interfaccia grafica utente DIAMOND – intuitiva come un'equilibratrice video

Inserimento semiautomatico della distanza e del diametro del cerchione con tecnologia 2D e rilevamento automatico della larghezza del cerchione mediante Smart Sonar – semplice e veloce

Preselezione semiautomatica della posizione dei pesi mediante easyALU™

Funzionalità pesi nascosti

Ottimizzazione e minimizzazione dei pesi

Commutazione rapida per due utenti

Stampa in rete e compatibile con asanetwork

Connettività Wi-Fi

Tecnica di misurazione VPM per una precisione senza compromessi

QuickBAL™ per tempi di misurazione più brevi:

Tempo di ciclo avvio/arresto minimo di soli 4,5 secondi (cerchione da 15")

Serraggio ruote	Power Clamp	
Diametro dell'albero	40 mm	
Velocità di equilibratura	< 200 rpm	
Precisione di equilibratura	1 g	
Risoluzione angolare	± 0,35°	
Lunghezza dell'albero	225 mm	
Start/stop tempo di equilibratura - Lancio di verifica		4.5 s
Intervallo diametro cerchione	8" - 32"	
Intervallo di offset	1" - 20"	
Intervallo larghezza cerchione	1" - 20"	
Diametro max ruota	1050 mm	
Peso max ruota	70 kg	
Dimensioni L x P x A (protezione ruota aperta)		1330 x 870 x 1880
Peso netto	115 kg	